

# CENTRAL HEATING BOILER NOISE SILENCER F2 EXPRESS

- De uso rápido, cómodo y sencillo – se dosifica en 30 segundos
- Aplicación simple y limpia
- Se añade a través del adaptador del radiador o del tubito de llenado que se suministra
- Fórmula no tóxica y no dañina para el medio ambiente
- Lata reciclable al 100%
- Reduce el ruido de la caldera y mejora la eficiencia de la transferencia calórica
- Ahorra en combustible y reduce los gastos de mantenimiento
- Compatible con todos los metales y materiales, incluyendo el aluminio



58231

## Usos del producto

Fernox Central Heating Boiler Noise Silencer F2 Express es un producto en aerosol diseñado para agilizar y facilitar la dosificación en los sistemas de calefacción central, sin ensuciar ni complicar la operación del usuario. Boiler Noise Silencer F2 Express contribuye a reducir el ruido de la caldera y mejorar la eficiencia de la transferencia calórica. Es adecuado para todos los tipos de calderas, incluyendo las calderas de combinación y las de componentes de aluminio.

## Propiedades físicas

Color:	Beige pálido
Forma:	Líquido viscoso
Olor:	Débil
pH:	7,0
SG:	1,23 @ 20°C

## Aplicación y dosificación

Un aerosol (265ml) es suficiente para proteger un sistema de 100 litros o hasta diez radiadores individuales, añadiéndose por el radiador o tubito de llenado. Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express se puede añadir directamente en el orificio de ventilación del radiador o circuito de llenado del sistema mediante el adaptador especial que se suministra con el producto. Todo el proceso lleva menos de dos minutos. Una cantidad excesiva no causará problemas y es preferible a poner una cantidad demasiado pequeña. Pueden ser necesarias varias aplicaciones en casos de ruidos severos.

Para una protección a largo plazo contra los efectos de la corrosión y los depósitos calcáreos recomendamos limpiar el sistema con Fernox Cleaner F5 Express e inhibirlo con Fernox Protector F1 Express.

En los cilindros indirectos de alimentación única, por ejemplo 'Primatic' o similares, es necesario utilizar productos químicos para agua potable.

## **Empaquetado, manejo y almacenamiento**

Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express se suministra en latas de aerosol de 265 ml con aplicador universal.

Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express está clasificado como no peligroso, pero como con todos los productos químicos debe mantenerse alejado del alcance de los niños. En caso de entrar en contacto con los ojos o la piel, enjuáguese inmediatamente con agua abundante.

## **Código de barras**

