



Colección: **TEN PRO** Producto: **Monomando de ducha con columna telescópica**

ACABADO: **Cromo** REF: **10 465 500 TLC** EAN 13:

**INFORMACIÓN DE PRODUCTO EMBALADO:** PESO: **5,934 KG** ANCHO: **31 CM** LARGO: **19 CM** ALTO: **77 CM**

**LINK INSTRUCCIONES DE MONTAJE:** [http://d7rh5s3nmpy4.cloudfront.net/CMP2592/files/040801\\_03\\_MAIL\\_Instrucciones\\_Columnnas\\_Fijas\\_y\\_TL.pdf](http://d7rh5s3nmpy4.cloudfront.net/CMP2592/files/040801_03_MAIL_Instrucciones_Columnnas_Fijas_y_TL.pdf)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- › PRESIÓN RECOMENDADA: 1 a 5 bares
- › PRESIÓN MÁXIMA DE USO: 10 bares
- › TOMAS DE ENTRADA: (H) G 3/4"
- › TOMAS DE SALIDA: G 1/2"
- › Desviador/Inversor: En columna
- › Cartucho Monomando estándar
- › Sensibilidad y acústica según norma EN ISO 3822
- › Rociador Square ABS Orientable 1F 250x250 mm ABS- Caudal a 3 bar máx. apertura: 12 l/min
- › Mango de ducha Suki 3F 80x120 mm ABS- Caudal a 3 bar máx. apertura: 7 l/min

## ESPECIFICACIONES DE MATERIAL

- › Cuerpos mecanizados en latón
- › Recubrimiento en baño electrolítico Ni-Cr.
- › Maneta metálica

## ESPECIFICACIONES DE USO

- › Tecnología GRB Soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- › El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- › Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- › Desviador en columna
- › Soporte deslizante
- › Columna de soporte a pared regulable que permite ocultar posibles agujeros existentes en pared o azulejo
- › Altura de columna regulable y optimizada al máximo (885-1370 mm)
- › Permite adhesivo para su fijación a pared

## LISTA DE RECAMBIOS

- › 061234: Maneta monomando empotrar Premier 00040050:
- › Cartucho monomando 090020: Juego excéntricas monomando